

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 125

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Pustak ścienny betonowy wentylacyjny PW19/24 - 240x190x250 mm.
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:
Data produkcji wyrobu podana na znakowaniu wyrobu
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
- PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)
- Pustak ścienny betonowy wentylacyjny przeznaczony do wznoszeniu obudów pionów wentylacyjnych tynkowanych nie przenoszących obciążeń w budownictwie ogólnym

4. Nazwa : (nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy):

Adres: FIRMA WIELOBRANŻOWA „BURNAT” S. C. ANDRZEJ & WALDEMAR & GRZEGORZ BURNAT 33-180 Gromnik, Ul. Zakładowa 14. Zakład produkcyjny w Bogoniowicach i Gromniku.

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo): nie dotyczy.
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: Element kategorii II - system oceny zgodności nr 4.
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą znormalizowaną: nie dotyczy.
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: nie dotyczy.
9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Pustak ścienny betonowy wentylacyjny	Klasa wytrzymałości 3,5 MPa	PN-EN 771-3:2011
Kształt i budowa - Wymiary [mm]	240x190x250	PN-EN 771-3:2011
Kategoria odchyłek wymiarów	Kategoria D1	PN-EN 771-3:2011
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	Gęstość brutto i netto [kg/m ³] ≤ 950/2190  Kształt i budowa	PN-EN 771-3:2011
Wytrzymałość na ściskanie średnie	Prostopadłe do powierzchni kładzenia > 3,5 MPa	PN-EN 771-3:2011
Absorpcja wody przez podciąganie kapilarne Cw,s współczynnik absorpcji [g/m ² xs ^{0,5}]	≤ 15	PN-EN 771-3:2011
Stabilność wymiarów	Rozszerzalność pod wpływem wilgoci – całkowity współczynnik zmian liniowych Δl _c /l [mm/m] < 0,20	PN-EN 771-3:2011
Reakcja na ogień	Euroklasa A1	PN-EN 771-3:2011
Przepuszczalność pary	μ = 30/100	PN-EN 771-3:2011
Właściwości cieplne	NPD	PN-EN 771-3:2011
Wytrzymałość spoiny (wartość ustalona)	0,15 N/mm ²	PN-EN 771-3:2011
Trwałość – odporność na zamrażanie i odmrażanie	NPD	PN-EN 771-3:2011

W przypadku, gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny: nie dotyczy

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

(miejsce i data wydania)
Gromnik, dnia 28.06.2014 r.

FIRMA WIELOBRANŻOWA
„BURNAT” s.c.
Andrzej, Waldemar, Grzegorz Burnat
ul. Zakładowa 14, 33-180 Gromnik
tel. 014-65-14-265
REGON: 851659865 NIP: 873-26-93-840